# Produktblad



## EXQJ PURE 4X10/10 T1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0001596 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | EXQJ PURE 4X10/10 T1000 | | |
| Lev typbet | EXQJ PURE 0,6/1 KV | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 6430010758099 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 10 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 1 = entrådig |
| **Ledarform:** | Rund | **Antal ledare:** | 4 |
| **Ledarisolering:** | Polyolefin | **Specifikation ledarisolering:** | XLPE (VPE) |
| **Märkning av ledare (HD 308 S2):** | Ja | **Partmärkning:** | Färg |
| **Laminerad mantling:** | Nej | **Fiberoptikelement:** | Nej |
| **Med skyddsledare:** | Ja | **Inre ledande skikt:** | Nej |
| **Yttre ledande skikt:** | Nej | **Avskärmning:** | Ja |
| **Biledare:** | Nej | **Blymantling:** | Nej |
| **Kabeln tvärvattentät:** | Nej | **Antal extraledare:** | 0 |
| **Koncentrisk ledare:** | Koppar | **Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:** | 10 mm² |
| **Material i yttre mantel:** | Polyolefin | **Specifikation material yttre mantel:** | Polyeten (PE) |
| **Färg på yttre mantel:** | Svart | **Kabelgeometri:** | Rund |
| **Elektriskt ledande ytbeläggning:** | Nej | **Längsvattentäta ledare:** | Ja |
| **Längsvattentät skärm:** | Nej | **Flamskydd (IEC 60332-1-2):** | Ja |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Ja | **Halogenfri (IEC 60754-1):** | Ja |
| **Halogenfri (enligt IEC 60754-2):** | Ja | **Halogenfri (IEC 60754-3):** | Ja |
| **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | Dca | **Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | s2 |
| **Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | d2 | **Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | a1 |
| **Ledarbredd ca:** | 18.3 mm | **Ledarhöjd ca:** | 18.3 mm |
| **Ytterdiameter ungefärligt:** | 18.3 mm | **Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:** | 146.4 mm |
| **Vikt:** | 695 kg/km | **Max tillåten ledartemperatur:** | 90 °C |
| **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -20...60 °C | **Märkspänning U0:** | 0.6 kV |
| **Märkspänning U:** | 1 kV | **Lämplig för nedgrävning:** | Ja |
| **Lämplig som mellanspänningskabel:** | Nej | **Lämplig som högspänningskabel:** | Nej |

## Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig

(underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten.