



SE-N1XZ1-U 4G10

Artnr	E0001826	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20089613		
Lev typbet	SE-N1XZ1-U		
UNSPSC			
EAN	6430010756057		

Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Cu, blank	Ledararea:	10 mm ²
Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	4	Ledarisolering:	XLPE (VPE)
Specifikation ledarisolering:	PE	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Ja	Avskärmning:	Nej
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Antal extraledare:	0	Koncentrisk ledare:	Ingen
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	16.4 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Oskärmd kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel och inom industrin.

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand.

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus samt inomhus. Lämplig för plöjning.