



## SE-N1XZ1-R 4G16

|            |               |           |       |
|------------|---------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0001845      | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | 20102238-5    |           |       |
| Lev typbet | SE-N1XZ1-R    |           |       |
| UNSPSC     | 26121615      |           |       |
| EAN        | 7330384713382 |           |       |

### Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

|                               |                             |                                        |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Ledarmaterial:                | Cu, blank                   | Ledararea:                             | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledarkategori:                | Klass 2 = mångtrådig        | Ledarform:                             | Rund               |
| Antal ledare:                 | 4                           | Ledarisolering:                        | XLPE (VPE)         |
| Specifikation ledarisolering: | PE                          | Partmärkning:                          | Färg               |
| Skyddsledare:                 | Ja                          | Avskärmning:                           | Nej                |
| Biledare:                     | Nej                         | Blymantling:                           | Nej                |
| Antal extraledare:            | 0                           | Koncentrisk ledare:                    | Ingen              |
| Armering:                     | Nej                         | Material i yttre mantel:               | Polyolefin         |
| Färg på yttre mantel:         | Svart                       | Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):      | Ja                 |
| Brandspridningsklass:         | I enlighet med EN 60332-1-2 | Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2: | Ja                 |
| Ytterdiameter ungefärligt:    | 22 mm                       | Max tillåten ledartemperatur:          | 90 °C              |
| Märkspänning U0:              | 0.6 kV                      | Märkspänning U:                        | 1 kV               |

### Produktbeskrivning & dokument

Oskärmd kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel och inom industrin.

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand.

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus samt inomhus. Lämplig för plöjning.