Produktblad



SE-N1XZ1-AS 4G240

Artnr	E0001896	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	0001896		
Lev typbet	0001896		
UNSPSC	26121615		
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	240 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Sektorformad	**Antal ledare:**	4
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	**Partmärkning:**	Färg
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Nej	**Inre ledande skikt:**	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	**Avskärmning:**	Nej
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	**Antal extraledare:**	0
Koncentrisk ledare:	Utan	**Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:**	0 mm²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Specifikation material yttre mantel:**	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Ledarbredd ca:**	52 mm
Ledarhöjd ca:	52 mm	**Ytterdiameter ungefärligt:**	52 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	416 mm	**Vikt:**	3464 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-20...60 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja	**Lämplig som mellanspänningskabel:**	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Produktblad

Oskärmad kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning. Ur ett ergonomiskt perspektiv är SE-N1XZ1 det otpimala valet då den är mer flexibel och lättare att skala än SE-N1XE. EJ CPR-klassad.