



## SE-N1XE-AS 4G240 T500

|            |                  |           |       |
|------------|------------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0002375         | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | 20102236-5       |           |       |
| Lev typbet | SE-N1XE-AS 0,6/1 |           |       |
|            | KV               |           |       |
| UNSPSC     | 26121615         |           |       |
| EAN        | 7330384704748    |           |       |



### Produktegenskaper

|                                                                      |                     |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                | Aluminium           | <b>Ledaryta:</b>                                                               | Blank                |
| <b>Ledararea:</b>                                                    | 240 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                                          | Klass 2 = mångtrådig |
| <b>Ledarform:</b>                                                    | Sektorformad        | <b>Antal ledare:</b>                                                           | 4                    |
| <b>Ledarisolering:</b>                                               | Polyolefin          | <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                           | XLPE (VPE)           |
| <b>Märkning av ledare (HD 308 S2):</b>                               | Ja                  | <b>Partmärkning:</b>                                                           | Färg                 |
| <b>Laminerad mantling:</b>                                           | Nej                 | <b>Fiberoptikelement:</b>                                                      | Nej                  |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                             | Nej                 | <b>Inre ledande skikt:</b>                                                     | Nej                  |
| <b>Yttre ledande skikt:</b>                                          | Nej                 | <b>Avskärmning:</b>                                                            | Nej                  |
| <b>Biledare:</b>                                                     | Nej                 | <b>Blymantling:</b>                                                            | Nej                  |
| <b>Antal extraledare:</b>                                            | 0                   | <b>Koncentrisk ledare:</b>                                                     | Utan                 |
| <b>Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:</b>                   | 0 mm <sup>2</sup>   | <b>Material i yttre mantel:</b>                                                | Polyolefin           |
| <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                          | Polyeten (PE)       | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                                   | Svart                |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                | Rund                | <b>Elektriskt ledande ytbeläggning:</b>                                        | Nej                  |
| <b>Längsvattentäta ledare:</b>                                       | Nej                 | <b>Längsvattentät skärm:</b>                                                   | Nej                  |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                 | Ja                  | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                                        | Ja                   |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Utan                | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                         | Utan                 |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | Utan                | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                              | Utan                 |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 53 mm               | <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 424 mm               |
| <b>Vikt:</b>                                                         | 3394 kg/km          | <b>Max tillåten ledartemperatur:</b>                                           | 90 °C                |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -20...60 °C         | <b>Märkspänning U0:</b>                                                        | 0.6 kV               |
| <b>Märkspänning U:</b>                                               | 1 kV                | <b>Lämplig som installationskabel:</b>                                         | Ja                   |
| <b>Certifierad för fartygsinstallationer:</b>                        | Nej                 | <b>Lämplig som mellanspänningskabel:</b>                                       | Nej                  |
| <b>Lämplig som högspänningskabel:</b>                                | Nej                 | <b>Certifierad som flygplatsbelysningskabel:</b>                               | Nej                  |

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, PEX-isolerad kraftkabel med slitstark PE-mantel och fåtrådig kopparledare. Avsedd för fast förläggning i mark eller vatten utomhus. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en mycket låg

vattenabsorption och ett mycket gott skydd mot vattendiffusion. Vanliga tillämpningar är gatubelysning, serviskabel och som vanlig 1 kV distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs.