



ACEFLEX RV-K 3G2,5

Artnr	E0002612	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20108748		
Lev typbet			
UNSPSC	26121615		
EAN	8711401113962		

Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	2.5 mm ²	Antal ledare:	3
Märkspänning U:	1 kV	Märkspänning U0:	0.6 kV
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Ledarform:	Rund
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Ja	Avskärmning:	Nej
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Antal extraledare:	0	Koncentrisk ledare:	Koppar
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Isolering integritet:	Nej	Systemintegritet:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	10 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C

Produktbeskrivning & dokument

Flamskyddad PVC-isolerad kraftkabel. Mycket flexibel och lätt att använda, speciellt vid dragning i trånga utrymmen. Avsedd för fast förläggning utomhus, i rör, i mark. Får dock ej plöjas ned. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej CPR klassad