Produktblad



ACEFLEX RV-K 5G6

Artnr	E0002635	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20108752		
Lev typbet	ACEFLEX RV-K 0,6/1 KV		
UNSPSC	26121615		
EAN	8711401112804		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	6 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	5
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	**Partmärkning:**	Färg
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Ja	**Inre ledande skikt:**	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	**Avskärmning:**	Nej
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	**Antal extraledare:**	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	**Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:**	0 mm²
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	**Specifikation material yttre mantel:**	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Nej
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Nej	**Halogenfri (IEC 60754-3):**	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Ledarbredd ca:	15 mm	**Ledarhöjd ca:**	15 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	15 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	75 mm
Vikt:	427 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-10...60 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	**Lämplig för nedgrävning:**	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Nej	**Lämplig som högspänningskabel:**	Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

Produktblad

Flamskyddad PVC-isolerad kraftkabel. Mycket flexibel och lätt att använda, speciellt vid dragning i trånga utrymmen. Avsedd för fast förläggning utomhus, i rör, i mark. Får dock ej plöjas ned. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej CPR klassad