



SE-N1XE-U LIGHT 4G10

| | | | |
|------------|-----------------|-----------|-------|
| Artnr | E0003240 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | 20172205-0 | | |
| Lev typbet | SE-N1XE-U LIGHT | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | | | |

Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|
| Ledarmaterial: | Koppar | Ledararea: | 10 mm ² |
| Antal ledare: | 4 | Märkspänning U: | 1 kV |
| Märkspänning U0: | 0.6 kV | Ledarkategori: | Klass 1 = entrådig |
| Ledarform: | Rund | Specifikation ledarisolering: | Polyeten (PE) |
| Partmärkning: | Färg | Skyddsledare: | Ja |
| Avskärmning: | Nej | Biledare: | Nej |
| Blymantling: | Nej | Antal extraledare: | 0 |
| Koncentrisk ledare: | Ingen | Armering: | Nej |
| Specifikation material yttre mantel: | Polyeten (PE) | Färg på yttre mantel: | Svart |
| Halogenfri (enligt EN 60754-1/2): | Ja | Brandspridningsklass: | Nej |
| Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2: | Ja | Ytterdiameter ungefärligt: | 15.7 mm |
| Max tillåten ledartemperatur: | 90 °C | | |

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, slimmad PEX-isolerad kraftkabel med slitstark PE-mantel, kopparledare och rivtråd. Avsedd för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en mycket låg vattenabsorption och ett mycket gott skydd mot vattendiffusion. Vanliga tillämpningar är gatubelysning, serviskabel och som vanlig 1 kV distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs.