



SE-N1XE-R LIGHT 5G16 T500

Artnr	E0003275	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20172210		
Lev typbet	SE-N1XE-R LIGHT		
UNSPSC			
EAN	4741532131263		



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	16 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	5
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Ja	Avskärmning:	Nej
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Antal extraledare:	0	Koncentrisk ledare:	Ingen
Armering:	Nej	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Brandspridningsklass:	Nej	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	21.5 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, slimmad PEX-isolerad kraftkabel med slitstark PE-mantel, kopparledare och rivtråd. Avsedd för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Den robusta PE-manteln innebär att den är mycket lämplig för nedplöjning samt har en mycket låg vattenabsorption och ett mycket gott skydd mot vattendiffusion. Vanliga tillämpningar är gatubelysning, serviskabel och som vanlig 1 kV distributionskabel, dock ej i explosionsfarliga rum eller där flamskydd behövs.