



SE-N1XZ1-AR 5G25 1KV

Artnr	E0003470	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	3470		
Lev typbet	SE-N1XZ1-AR		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	25 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	5	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	Skyddsledare:	Ja
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Ingen	Armering:	Nej
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Svart
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	26.5 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Oskärmd kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel och inom industrin.

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand.

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus samt inomhus. Lämplig för plöjning.