



## ACEFLEX PURE 3G2,5

Artnr	E0004225	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	ACEFLEX Pure 3G2,5 T500		
Lev typbet	ACEFLEX-PURE 3G2,5 T500		
UNSPSC			
EAN	8711401011329		

### Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	! Ej förlängd ansvarstid enligt AEM 09, punkt 38, andra stycket.	
Ledararea:	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	Skyddsledare:	Ja
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Ingen
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Isolering integritet:	Nej
Systemintegritet:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	10 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	50 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	600 kV	Märkspänning U:	1000 kV

### Produktbeskrivning & dokument

Mycket flexibel kraft- och installationskabel som har liten minneseffekt (slingrar sig ej). För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.