



ACEFLEX PURE 5G1,5 R50

Artnr	E0004231	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20288819		
Lev typbet	20288819		
UNSPSC			
EAN	7330384723107		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	5
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	Partmärkning:	Färg
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	Avskärmning:	Nej
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Utan	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	0 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Ledarbredd ca:	10.7 mm	Ledarhöjd ca:	10.7 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	10.7 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	53.5 mm
Vikt:	166 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Lämplig som mellanspanningskabel:	Nej	Lämplig som högspänningskabel:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Mycket flexibel kraft- och installationskabel som har liten minneseffekt (slingrar sig ej). För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand.

Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Ledarisationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.