



## FXQJ PURE 4X2,5/2,5

|            |                              |           |       |
|------------|------------------------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0004356                     | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | FXQJ PURE<br>4X2,5/2,5 T1000 |           |       |
| Lev typbet | FXQJ PURE<br>4X2,5/2,5 T1000 |           |       |
| UNSPSC     |                              |           |       |
| EAN        |                              |           |       |

### Produktegenskaper

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Ledarmaterial:  | Koppar              | Ledarearea:                                     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Antal ledare:   | 4                   | Märkspänning U <sub>0</sub> :                   | 1 kV                 |
| Märkspänning U <sub>0</sub> :                                 | 0,6 kV              | Ledarkategori:                                  | Klass 2 = mångtrådig |
| Ledarform:  | Rund                | Specifikation ledarisolering:                   | Polyeten (PE)        |
| Partmärkning:   | Färg                | Koncentrisk ledare:                             | Koppar               |
| Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Färg på yttre mantel:                           | Svart                |
| Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:         | Dca                 | Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | s2                   |
| Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | d2                  | Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:      | a2                   |
| Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):                             | Ja                  | Isolering integritet:                           | Nej                  |
| Systemintegritet:   | Nej                 | Ytterdiameter ungefärligt:                      | 13,7 mm              |



! Ej förlängd ansvarstid enligt Aitem 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel med fåtrådig kopparledare för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentrisk skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare.