



SE-N1XE-R 4G16 1kV SVART T500

Artnr	E0012235	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15014598-280-05		
Lev typbet	15014598-280-05		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330000009967		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	16 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Antal trådar:	7	Ledarresistans vid 20°C:	1.15 Ohm/km
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	4
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	Partmärkning:	Färg
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	Avskärmning:	Nej
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Antal extraledare:	0	Koncentrisk ledare:	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Nej
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	20 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	160 mm
Max. draghållfasthet under installationen:	3.2 kN	Vikt:	860 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	UV-resistent:	Ja
Lämplig för nedgrävning:	Ja	Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej	Med gnagarskydd:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

SE-N1XE-R är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar.