Produktblad



SE-N1XE-R 5G16 1kV SVART T500

Artnr	E0012245	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15014698-280-05		
Lev typbet	15014698-280-05		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330000009943		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	16 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Antal trådar:	7	**Ledarresistans vid 20°C:**	1.15 Ohm/km
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	5
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	**Partmärkning:**	Färg
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Ja	**Inre ledande skikt:**	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	**Avskärmning:**	Nej
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Antal extraledare:	0	**Koncentrisk ledare:**	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	**Specifikation material yttre mantel:**	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	23 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	184 mm
Max. draghållfasthet under installationen:	4 kN	**Vikt:**	1000 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-20...50 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	**UV-resistent:**	Ja
Lämplig för nedgrävning:	Ja	**Certifierad för fartygsinstallationer:**	Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej	**Med gnagarskydd:**	Nej

Produktblad

Produktbeskrivning & dokument

SE-N1XE-R är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar.