



SE-N1XE-AR 4G16 1kV GUL

Artnr	E0012270	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15013298-281-00		
Lev typbet	15013298-281-00		
UNSPSC			
EAN	7330000068650		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	16 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	1.91 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	4	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	Yttre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Utan	Material i yttre mantel:	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Gul
Kabelgeometri:	Rund	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	20 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	160 mm	Max. draghållfasthet under installationen:	1.92 kN
Vikt:	460 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV
UV-resistent:	Ja	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej
Med gnagarskydd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

N1XE-AR är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med runda, glödgrade, fåtrådiga ledare av aluminium.