Produktblad



SE-N1XE-R 4G16 1kV GUL

Artnr	E0012460	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15014598-281-00		
Lev typbet	15014598-281-00		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330000068827		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar
Ledararea:	16 mm²
Antal trådar:	7
Ledarform:	Rund
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Laminerad mantling:	Nej
Med skyddsledare:	Ja
Yttre ledande skikt:	Nej
Biledare:	Nej
Antal extraledare:	0
Material i yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Gul
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Ytterdiameter ungefärligt:	20 mm
Max. draghållfasthet under installationen:	3.2 kN
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U:	1 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej

Ledaryta:	Blank
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	1.15 Ohm/km
Antal ledare:	4
Partmärkning:	Färg
Fiberoptikelement:	Nej
Inre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej
Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Utan
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Kabelgeometri:	Rund
Längsvattentäta ledare:	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	160 mm
Vikt:	860 kg/km
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV
UV-resistent:	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej
Med gnagarskydd:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

SE-N1XE-R är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar.