



SE-N1XE-U 5G10 1kV GUL T500

Artnr	E0012475	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15014498-281-05		
Lev typbet	15014498-281-05		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330000009998		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	10 mm ²	Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Ledarresistans vid 20°C:	1.83 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	5	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	Yttre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Utan	Material i yttre mantel:	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Gul
Kabelgeometri:	Rund	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	19 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	152 mm	Max. draghållfasthet under installationen:	2.5 kN
Vikt:	650 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV
UV-resistent:	Ja	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej
Med gnagarskydd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

SE-N1XE-U är en halogenfri, PEX-isolerad, PE-mantlad kabel med ledare av solid koppar.