Produktblad



SE-N1XE-AS 4G150 1kV SV T500

Artnr	E0012665	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15022998-280-05		
Lev typbet	15022998-280-05		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330000069404		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	150 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.206 Ohm/km	**Ledarform:**	Sektorformad
Antal ledare:	4	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	**Yttre ledande skikt:**	Nej
Avskärmning:	Nej	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Antal extraledare:**	0
Koncentrisk ledare:	Utan	**Material i yttre mantel:**	Övrigt
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Elektriskt ledande ytbeläggning:**	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	44 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	352 mm	**Max. draghållfasthet under installationen:**	18 kN
Vikt:	2150 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...50 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...70 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV
UV-resistent:	Ja	**Lämplig för nedgrävning:**	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	**Certifierad som flygplatsbelysningskabel:**	Nej
Med gnagarskydd:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

DUOLEX är en halogenfri, PEX-isolerad kabel med dubbla PE-mantlar och har sektorformade, glödgade, fåtrådiga ledare av aluminium.