
Produktblad



EXQ INFRA 4G10 1kV SVART

Artnr	E0013710	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15026098-201-00		
Lev typbet	15026098-201-00		
UNSPSC			
EAN	7330000115071		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar
Ledararea:	10 mm²
Ledarresistans vid 20°C:	1.83 Ohm/km
Antal ledare:	4
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja
Laminerad mantling:	Nej
Med skyddsledare:	Ja
Yttre ledande skikt:	Nej
Biledare:	Nej
Antal extraledare:	0
Material i yttre mantel:	Polyolefin
Kabelgeometri:	Rund
Längsvattentäta ledare:	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Ytterdiameter ungefärligt:	17.5 mm
Max. draghållfasthet under installationen:	2 kN
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U:	1 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja

Ledaryta:	Blank
Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Ledarform:	Rund
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg
Fiberoptikelement:	Nej
Inre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej
Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Utan
Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	140 mm
Vikt:	540 kg/km
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-10...50 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV
UV-resistent:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

EXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med ledare av solid koppar.