
Produktblad



FXQ INFRA 5G16 1kV SVART

Artnr	E0013740	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15026398-201-00		
Lev typbet	15026398-201-00		
UNSPSC			
EAN	7330000114012		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	16 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	1.15 Ohm/km	**Ledarform:**	Rund
Antal ledare:	5	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	**Yttre ledande skikt:**	Nej
Avskärmning:	Nej	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Antal extraledare:**	0
Koncentrisk ledare:	Utan	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	23 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	184 mm	**Vikt:**	1000 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

FXQ INFRA är en halogenfri, PEX-isolerad, HFFR-mantlad kabel med runda, fåtrådiga ledare av koppar.