



EXQJ 3X10/10 1KV SVART

| | | | |
|------------|-----------------|-----------|--------|
| Artnr | E0014140 | Varumärke | NEXANS |
| Lev artnr | 15121998-201-00 | | |
| Lev typbet | | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 7330000078284 | | |



Produktegenskaper

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|
| Ledarmaterial: | Koppar | Ledaryta: | Blank |
| Ledararea: | 10 mm ² | Ledarkategori: | Klass 1 = entrådig |
| Ledarform: | Rund | Antal ledare: | 3 |
| Specifikation ledarisolering: | Polyeten (PE) | Partmärkning: | Färg |
| Laminerad mantling: | Nej | Fiberoptikelement: | Nej |
| Skyddsledare: | Ja | Inre ledande skikt: | Nej |
| Yttre ledande skikt: | Nej | Avskärmning: | Ja |
| Biledare: | Nej | Blymantling: | Nej |
| Koncentrisk ledare: | Koppar | Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare: | 10 mm ² |
| Armering: | Nej | Material i yttre mantel: | Polyolefin |
| Färg på yttre mantel: | Svart | Elektriskt ledande ytbeläggning: | Nej |
| Längsvattentäta ledare: | Ja | Längsvattentät skärm: | Nej |
| Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6: | Dca | Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | s2 |
| Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | d2 | Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | a2 |
| Halogenfri (enligt EN 60754-1/2): | Ja | Halogenfri (enligt IEC 60754-2): | Ja |
| Brandspridningsklass: | I enlighet med EN 60332-3-24 | Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2: | Ja |
| Rökfattig enligt IEC 61034-2: | Ja | Isoleringsbevarande enligt IEC 60331: | Nej |
| Isolering integritet: | Nej | Systemintegritet: | Nej |
| Oljebeständig (enligt IEC 60811-404): | Ja | Ytterdiameter ungefärligt: | 17.2 mm |
| Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation: | 137.6 mm | Max tillåten ledartemperatur: | 90 °C |
| Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning: | -40...70 °C | Märkspänning U0: | 0.6 kV |
| Märkspänning U: | 1 kV | | |

Produktbeskrivning & dokument

EXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda ledare av solid koppar. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral.