



## FR-N1XV-U 5G1,5 T500

|            |                 |           |       |
|------------|-----------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0021045        | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | 20038992        |           |       |
| Lev typbet | FR-N1XV-U 0,6/1 |           |       |
|            | KV              |           |       |
| UNSPSC     | 26121615        |           |       |
| EAN        | 3563030310183   |           |       |



### Produktegenskaper

|                                                                                |                       |                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar                | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Blank              |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 1.5 mm <sup>2</sup>   | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 1 = entrådig |
| <b>Ledarform:</b>                                                              | Rund                  | <b>Antal ledare:</b>                                                 | 5                  |
| <b>Ledarisolering:</b>                                                         | Polyolefin            | <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                 | XLPE (VPE)         |
| <b>Märkning av ledare (HD 308 S2):</b>                                         | Ja                    | <b>Partmärkning:</b>                                                 | Färg               |
| <b>Laminerad mantling:</b>                                                     | Nej                   | <b>Fiberoptikelement:</b>                                            | Nej                |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                    | <b>Inre ledande skikt:</b>                                           | Nej                |
| <b>Yttre ledande skikt:</b>                                                    | Nej                   | <b>Avskärmning:</b>                                                  | Nej                |
| <b>Biledare:</b>                                                               | Nej                   | <b>Blymantling:</b>                                                  | Nej                |
| <b>Kabeln tvärvattentät:</b>                                                   | Nej                   | <b>Antal extraledare:</b>                                            | 0                  |
| <b>Koncentrisk ledare:</b>                                                     | Utan                  | <b>Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:</b>                   | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Material i yttre mantel:</b>                                                | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                          | Övrigt             |
| <b>Färg på yttre mantel:</b>                                                   | Svart                 | <b>Kabelgeometri:</b>                                                | Rund               |
| <b>Elektriskt ledande ytbeläggning:</b>                                        | Nej                   | <b>Längsvattentäta ledare:</b>                                       | Nej                |
| <b>Längsvattentät skärm:</b>                                                   | Nej                   | <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                 | Nej                |
| <b>Halogenfri (IEC 60754-1):</b>                                               | Nej                   | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                              | Nej                |
| <b>Halogenfri (IEC 60754-3):</b>                                               | Nej                   | <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Utan               |
| <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                         | Utan                  | <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | Utan               |
| <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                              | Utan                  | <b>Ledarbredd ca:</b>                                                | 10.3 mm            |
| <b>Ledarhöjd ca:</b>                                                           | 10.3 mm               | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 10.3 mm            |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 82.4 mm               | <b>Vikt:</b>                                                         | 173 kg/km          |
| <b>Max tillåten ledartemperatur:</b>                                           | 90 °C                 | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -15...60 °C        |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                                        | 0.6 kV                | <b>Märkspänning U:</b>                                               | 1 kV               |
| <b>Lämplig för nedgrävning:</b>                                                | Ja                    | <b>Lämplig som mellanspänningskabel:</b>                             | Nej                |
| <b>Lämplig som högspänningskabel:</b>                                          | Nej                   | <b>Certifierad som flygplatsbelysningskabel:</b>                     | Nej                |

### Produktbeskrivning & dokument

Kraftkabel med PVC mantel och entrådig kopparledare. Öppen fast förläggning utomhus, i rör samt mark/vatten. På ytermanteln finns en färgmärkning i form av en rand "IrisTech", vilken indikerar ledarens area. Färgranden kan tas bort om så önskas. FR-N1XV är enkel att snyggt klamra på vägg. EJ CPR-klassad.,