



AXQJ-EMC PURE 3X95/35

Artnr	E0022930	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-EMC PURE 3X95/35		
Lev typbet	AXQJ-EMC PURE 0,6/1 KV		
UNSPSC			
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	95 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarform:	Sektorformad
Antal ledare:	3	Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	Med skyddsledare:	Nej
Avskärmning:	Ja	Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Svart
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	32.5 mm	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

EMC-skärmad kraftkabel med aluminiumledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1478475	FÖRSKRUVNING BRUSH M50X1.5