Produktblad



AXQJ-EMC PURE 4X240/70

Artnr	E0023070	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-EMC PURE 4X240/70		
Lev typbet	AXQJ-EMC PURE 0,6/1 KV		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledararea:**	240 mm²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	**Ledarform:**	Sektorformad
Antal ledare:	4	**Specifikation ledarisolering:**	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	**Med skyddsledare:**	Nej
Avskärmning:	Ja	**Blymantling:**	Nej
Koncentrisk ledare:	Koppar	**Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:**	70 mm²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	54.5 mm	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

EMC-skärmad kraftkabel med aluminiumledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpendas. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1478477	FÖRSKRUVNING BRUSH M63 PLUS
E1478478	FÖRSKRUVNING BRUSH 75X1.5