Produktblad



REKAFLEX HF 5G2,5

Artnr	E0024630	Varumärke	REKA
Lev artnr	0024630		
Lev typbet			
UNSPSC	26121629		
EAN	6438176226797		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	2.5 mm²	**AWG-storlek:**	14
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	2.08 kcmil	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Ledarresistans vid 20°C:	7.41 Ohm/km	**Ledarform:**	Rund
Antal ledare:	5	**Ledarisolering:**	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	**Märkning av ledare (HD 308 S2):**	Ja
Partmärkning:	Färg	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	**Yttre ledande skikt:**	Nej
Avskärmning:	Nej	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Utan
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Specifikation material yttre mantel:**	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	14 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	112 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-15...90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...90 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	**Lämplig som installationskabel:**	Ja
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	**Lämplig som mellanspänningskabel:**	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej	**Certifierad som flygplatsbelysningskabel:**	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Produktblad

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark.