



SE-N1XE-R 4G16 T500

Artnr	E0028425	Varumärke	REKA
Lev artnr	1255303-5		
Lev typbet			
UNSPSC	26121629		
EAN	6438176218976		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	16 mm ²	AWG-storlek:	6
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	13.3 kcmil	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	1.15 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	4	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja
Partmärkning:	Färg	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	Yttre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	24 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	192 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...90 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	Lämplig som installationskabel:	Nej
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	Lämplig som mellanspänningskabel:	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej	Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning utomhus samt i rör och mark