Produktblad



SE-N1XE-AR 5G25 GUL

Artnr	E0028540	Varumärke	REKA
Lev artnr	0028540		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN	6438176219188		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	25 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	5
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Ja
Inre ledande skikt:	Nej	**Yttre ledande skikt:**	Nej
Avskärmning:	Nej	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Utan
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Gul
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	27 mm	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-20...90 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar
utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/-
vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum.