



## EXQJ/XCMK-HF 4X6/6

|            |               |           |      |
|------------|---------------|-----------|------|
| Artnr      | E0028730      | Varumärke | REKA |
| Lev artnr  | 1146308       |           |      |
| Lev typbet |               |           |      |
| UNSPSC     | 26121629      |           |      |
| EAN        | 6438176219485 |           |      |



### Produktegenskaper

|                                                                                |                   |                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar            | <b>Ledaryta:</b>                                           | Blank              |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 6 mm <sup>2</sup> | <b>AWG-storlek:</b>                                        | 10                 |
| <b>Nominellt tvärsnitt/area (AWG):</b>                                         | 5.26 kcmil        | <b>Ledarkategori:</b>                                      | Klass 1 = entrådig |
| <b>Ledarresistans vid 20°C:</b>                                                | 3.08 Ohm/km       | <b>Ledarform:</b>                                          | Rund               |
| <b>Antal ledare:</b>                                                           | 4                 | <b>Ledarisolering:</b>                                     | Övrigt             |
| <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                           | XLPE (VPE)        | <b>Märkning av ledare (HD 308 S2):</b>                     | Ja                 |
| <b>Partmärkning:</b>                                                           | Färg              | <b>Laminerad mantling:</b>                                 | Nej                |
| <b>Fiberoptikelement:</b>                                                      | Nej               | <b>Med skyddsledare:</b>                                   | Nej                |
| <b>Inre ledande skikt:</b>                                                     | Nej               | <b>Yttre ledande skikt:</b>                                | Nej                |
| <b>Avskärmning:</b>                                                            | Nej               | <b>Biledare:</b>                                           | Nej                |
| <b>Blymantling:</b>                                                            | Nej               | <b>Koncentrisk ledare:</b>                                 | Koppar             |
| <b>Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:</b>                             | 6 mm <sup>2</sup> | <b>Material i yttre mantel:</b>                            | Polyolefin         |
| <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                                    | Övrigt            | <b>Färg på yttre mantel:</b>                               | Svart              |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                          | Rund              | <b>Elektriskt ledande ytbeläggning:</b>                    | Nej                |
| <b>Längsvattentäta ledare:</b>                                                 | Nej               | <b>Längsvattentät skärm:</b>                               | Nej                |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                           | Ja                | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                    | Ja                 |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>                   | Dca               | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>     | s2                 |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>           | d2                | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>          | a2                 |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                                   | Nej               | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                          | 19 mm              |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 152 mm            | <b>Max tillåten ledartemperatur:</b>                       | 90 °C              |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>                  | -15...90 °C       | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b> | -40...90 °C        |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                                        | 0.6 kV            | <b>Märkspänning U:</b>                                     | 1 kV               |
| <b>Lämplig som installationskabel:</b>                                         | Nej               | <b>Certifierad för fartygsinstallationer:</b>              | Nej                |
| <b>Lämplig som mellanspänningskabel:</b>                                       | Nej               | <b>Lämplig som högspänningskabel:</b>                      | Nej                |
| <b>Certifierad som flygplatsbelysningskabel:</b>                               | Nej               |                                                            |                    |

### Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark.