# Produktblad






## FXQJ/XCMK-HF 3X35/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0028810 | Varumärke | REKA |
| Lev artnr | 1146232 | | |
| Lev typbet | | | |
| UNSPSC | 26121629 | | |
| EAN | 6438176219560 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 35 mm² | **AWG-storlek:** | 2 |
| **Nominellt tvärsnitt/area (AWG):** | 33.6 kcmil | **Ledarkategori:** | Klass 2 = mångtrådig |
| **Ledarresistans vid 20°C:** | 0.524 Ohm/km | **Ledarform:** | Sektorformad |
| **Antal ledare:** | 3 | **Ledarisolering:** | Övrigt |
| **Specifikation ledarisolering:** | XLPE (VPE) | **Märkning av ledare (HD 308 S2):** | Ja |
| **Partmärkning:** | Färg | **Laminerad mantling:** | Nej |
| **Fiberoptikelement:** | Nej | **Med skyddsledare:** | Nej |
| **Inre ledande skikt:** | Nej | **Yttre ledande skikt:** | Nej |
| **Avskärmning:** | Nej | **Biledare:** | Nej |
| **Blymantling:** | Nej | **Koncentrisk ledare:** | Koppar |
| **Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:** | 16 mm² | **Material i yttre mantel:** | Polyolefin |
| **Specifikation material yttre mantel:** | Övrigt | **Färg på yttre mantel:** | Svart |
| **Kabelgeometri:** | Rund | **Elektriskt ledande ytbeläggning:** | Nej |
| **Längsvattentäta ledare:** | Nej | **Längsvattentät skärm:** | Nej |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Ja | **Halogenfri (enligt IEC 60754-2):** | Ja |
| **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | Dca | **Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | s2 |
| **Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | d2 | **Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | a2 |
| **Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):** | Nej | **Ytterdiameter ungefärligt:** | 26 mm |
| **Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:** | 208 mm | **Max tillåten ledartemperatur:** | 90 °C |
| **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -15...90 °C | **Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:** | -40...90 °C |
| **Märkspänning U0:** | 0.6 kV | **Märkspänning U:** | 1 kV |
| **Lämplig som installationskabel:** | Nej | **Certifierad för fartygsinstallationer:** | Nej |
| **Lämplig som mellanspänningskabel:** | Nej | **Lämplig som högspänningskabel:** | Nej |
| **Certifierad som flygplatsbelysningskabel:** | Nej | | |

## Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark.