
Produktblad



FXQJ/XCMK-HF 4X25/16 T500

Artnr	E0028905	Varumärke	REKA
Lev artnr	1146311-5		
Lev typbet			
UNSPSC	26121629		
EAN	6410006023264		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar
Ledararea:	25 mm²
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	21.2 kcmil
Ledarresistans vid 20°C:	0.727 Ohm/km
Antal ledare:	4
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Färg
Fiberoptikelement:	Nej
Inre ledande skikt:	Nej
Avskärmning:	Nej
Blymantling:	Nej
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm²
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Kabelgeometri:	Rund
Längsvattentäta ledare:	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	240 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...90 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV
Lämplig som installationskabel:	Nej
Lämplig som mellanspänningskabel:	Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej
Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	4
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Sektorformad
Ledarisolering:	Övrigt
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja
Laminerad mantling:	Nej
Med skyddsledare:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej
Biledare:	Nej
Koncentrisk ledare:	Koppar
Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentät skärm:	Nej
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ytterdiameter ungefärligt:	30 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...90 °C
Märkspänning U:	1 kV
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark.