Produktblad



AXQJ/AXCMK-HF 4X95/29 T500

Artnr	E0029405	Varumärke	REKA
Lev artnr	1256527-5		
Lev typbet			
UNSPSC	26121629		
EAN	6438176114483		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	95 mm²	**AWG-storlek:**	000
Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	85 kcmil	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.32 Ohm/km	**Ledarform:**	Sektorformad
Antal ledare:	4	**Ledarisolering:**	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	**Märkning av ledare (HD 308 S2):**	Ja
Partmärkning:	Övrigt	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Nej
Inre ledande skikt:	Nej	**Yttre ledande skikt:**	Nej
Avskärmning:	Nej	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Skärm:**	Utan
Armering/förstärkning:	Utan	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	29 mm²	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Elektriskt ledande ytbeläggning:**	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	**Längsvattentät skärm:**	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a2
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Ledarbredd ca:**	35 mm
Ledarhöjd ca:	35 mm	**Ytterdiameter ungefärligt:**	35 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	298 mm	**Vikt:**	1809 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-15...90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...90 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	**Lämplig som installationskabel:**	Nej
Certifierad för fartygsinstallationer:	Nej	**Lämplig som mellanspänningskabel:**	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej	**Certifierad som flygplatsbelysningskabel:**	Nej

Produktbeskrivning & dokument

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark