



ALUS-D 4X25 C500

Artnr	E0031808	Varumärke	AMO
Lev artnr	0031808		
Lev typbet			
UNSPSC	26121615		
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	25 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Antal ledare:	4
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Svart
Ytterdiameter ungefärligt:	24 mm	Max tillåten ledartemperatur:	65 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	Märkspänning U:	1 kV

Produktbeskrivning & dokument

1 kV aluminiumkabel för kraftdistribution. För fast installation utomhus i luft och mark. Markförläggning på kortare sträckor, godkänd vid applicering i rör. Halogenfri. Förpackningsalternativ finns både som trumma eller coil.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E0623000	HÄNGDON 25-120MM ²
E0650000	KONTAKTFETT
E0650008	KLÄMMA ALUS-D 25-120/25-95
E0650078	ÄNDHÄTTA 35-95
E0650077	ÄNDHÄTTA 10-50
E0650079	ÄNDHÄTTA 95-150
E0650006	KLÄMMA ALUS-D 25-95/10-35
E0650080	ÄNDHÄTTA 95-240
E0811508	SKARVRÖR ALUS-D 25MM ²