Produktblad



FXQ EASY 5G1,5 1kV SVART

Artnr	E0054320	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	15100398-201-00		
Lev typbet	15100398-201-00		
UNSPSC			
EAN	7330000155329		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledardiameter:**	1.55 mm
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	**Ledarresistans vid 20°C:**	12.1 Ohm/km
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	5
Ledarisolering:	Övrigt	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	**Partmärkning:**	Färg
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Ja	**Inre ledande skikt:**	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	**Avskärmning:**	Nej
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Koncentrisk ledare:	Utan	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a2
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Ytterdiameter ungefärligt:**	13 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	104 mm	**Max. draghållfasthet under installationen:**	0.375 kN
Vikt:	181 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-10...50 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...70 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV
UV-resistent:	Ja	**Lämplig för nedgrävning:**	Ja
Lämplig som installationskabel:	Ja	**Certifierad för fartygsinstallationer:**	Nej
Certifierad som flygplatsbelysningskabel:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

FXQ Easy är en halogenfri, PEX-isolerad, oskärmad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar.