
Produktblad



AXQJ PURE 4X150/88 FULLSK T250

Artnr	E0058384	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ PURE 4X150/88 FULLSK		
Lev typbet	AXQJ PURE FULLSKÄRM 1 KV		
UNSPSC			
EAN			

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledararea:**	150 mm²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	**Ledarform:**	Sektorformad
Antal ledare:	4	**Specifikation ledarisolering:**	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Färg	**Med skyddsledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	88 mm²	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	**Ytterdiameter ungefärligt:**	45 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Märkspänning U0:**	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ Pure Fullskärm är speciellt utvecklad för 5-ledar system. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggning