# Produktblad





## FIRETUF EMC 4X35/16 T500

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0058655 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | 20077213-5 | | |
| Lev typbet | FIRETUF FRHF-EMC 1KV | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 6410006524792 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 35 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 2 = mångtrådig |
| **Ledarform:** | Rund | **Antal ledare:** | 4 |
| **Ledarisolering:** | Mica + XLPE | **Specifikation ledarisolering:** | XLPE (VPE) |
| **Märkning av ledare (HD 308 S2):** | Ja | **Partmärkning:** | Färg |
| **Laminerad mantling:** | Nej | **Fiberoptikelement:** | Nej |
| **Med skyddsledare:** | Ja | **Inre ledande skikt:** | Nej |
| **Yttre ledande skikt:** | Nej | **Avskärmning:** | Ja |
| **Biledare:** | Nej | **Blymantling:** | Nej |
| **Kabeln tvärvattentät:** | Nej | **Koncentrisk ledare:** | Aluminium |
| **Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:** | 16 mm² | **Material i yttre mantel:** | Polyolefin |
| **Specifikation material yttre mantel:** | Polyeten (PE) | **Färg på yttre mantel:** | Orange |
| **Kabelgeometri:** | Rund | **Elektriskt ledande ytbeläggning:** | Nej |
| **Längsvattentäta ledare:** | Nej | **Längsvattentät skärm:** | Nej |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Ja | **Halogenfri (IEC 60754-1):** | Ja |
| **Halogenfri (enligt IEC 60754-2):** | Ja | **Halogenfri (IEC 60754-3):** | Ja |
| **Ledarbredd ca:** | 34 mm | **Ledarhöjd ca:** | 34 mm |
| **Ytterdiameter ungefärligt:** | 34 mm | **Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:** | 272 mm |
| **Vikt:** | 2425 kg/km | **Max tillåten ledartemperatur:** | 90 °C |
| **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -15...60 °C | **Märkspänning U0:** | 0.6 kV |
| **Märkspänning U:** | 1 kV | **Lämplig för nedgrävning:** | Ja |
| **Lämplig som mellanspänningskabel:** | Nej | **Lämplig som högspänningskabel:** | Nej |

## Produktbeskrivning & dokument

Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Sortimentet omfattar 1kV kraftkabel, 750 V kraftstyrkabel och 500 V installationskabel. Firetuf FRHF-EMC 1 kV har förstärkt EMC

## Tillbehör

# Produktblad

| **Artnr** | **Benämning** |
| --- | --- |
| E1478475 | FÖRSKRUVNING BRUSH M50X1.5 |