



FIRETUF EMC 4X50/25 T500

Artnr	E0058665	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20080379-5		
Lev typbet	FIRETUF FRHF- EMC 1KV		
UNSPSC			
EAN	6410006524808		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	50 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Sektorformad	Antal ledare:	4
Ledarisolering:	Mica + XLPE	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	Partmärkning:	Färg
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Ja	Inre ledande skikt:	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	Koncentrisk ledare:	Aluminium
Nominell tvärsnittsarea	25 mm ²	Material i yttre mantel:	Polyolefin
koncentrisk ledare:			
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Orange
Kabelgeometri:	Rund	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	Längsvattentät skärm:	Nej
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja
Ledarbredd ca:	35 mm	Ledarhöjd ca:	35 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	35 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	280 mm
Vikt:	2871 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...60 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Nej	Lämplig som högspänningskabel:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Brandresistent, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Sortimentet omfattar 1kV kraftkabel, 750 V kraftstyrkabel och 500 V installationskabel. Firetuf FRHF-EMC 1 kV har förstärkt EMC

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1478475	FÖRSKRUVNING BRUSH M50X1.5