



## FXQJ-EMC PURE 3X4 FR/4

Artnr	E0058745	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FXQJ-EMC PURE 3X4 FR/4 T5		
Lev typbet	EMC PURE 3X4 FR/4 T5H		
UNSPSC			
EAN	6430010757276		

### Produktegenskaper

Märkspänning U:	1 kV	Ledarmaterial:	Koppar
Ledararea:	6 mm <sup>2</sup>	Antal ledare:	3
Koncentrisk ledare:	Koppar	Märkspänning U0:	0.6 kV
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Ledarform:	Sektorformad
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Färg
Skyddsledare:	Nej	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Ledaryta:	Blank	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	4 mm <sup>2</sup>
Armering:	Nej	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Svart	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Halogenfri (enligt EN 60754- 1/2):	Ja
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja	Isolering integritet:	Nej
Systemintegritet:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	14.8 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C		



! Ej förlängd ansvarstid enligt Atem 09, punkt 38, andra stycket.

### Produktbeskrivning & dokument

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

### Tillbehör

Artnr	Benämning
E1478472	FÖRSKRUVNING BRUSH 25X1.5