
Produktblad



FXQJ-EMC PURE 3X95 FV/50 T5H

Artnr	E0058825	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	FXQJ-EMC PURE 3X95 FV/50		
Lev typbet	FXQJ-EMC PURE 0,6/1 KV		
UNSPSC			
EAN	7330384719650		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	95 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Sektorformad	**Antal ledare:**	3
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Ja	**Partmärkning:**	Färg
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Nej	**Inre ledande skikt:**	Nej
Yttre ledande skikt:	Nej	**Avskärmning:**	Ja
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	**Antal extraledare:**	0
Nominell diameter för extraledarna:	0 mm²	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	50 mm²	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Kabelgeometri:	Rund	**Elektriskt ledande ytbeläggning:**	Nej
Längsvattentäta ledare:	Nej	**Längsvattentät skärm:**	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Ledarbredd ca:	27.6 mm	**Ledarhöjd ca:**	27.6 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	27.6 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	220.8 mm
Vikt:	3376 kg/km	**Max tillåten ledartemperatur:**	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-20...50 °C
Märkspänning U0:	0.6 kV	**Märkspänning U:**	1 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja	**Lämplig som mellanspänningskabel:**	Nej
Lämplig som högspänningskabel:	Nej	**Certifierad som flygplatsbelysningskabel:**	Nej

Produktblad

Produktbeskrivning & dokument

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpendas. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

Tillbehör

Artnr	**Benämning**
E1478475	FÖRSKRUVNING BRUSH M50X1.5