



## FXQJ-EMC PURE 4X6 FR/6

|            |                           |           |       |
|------------|---------------------------|-----------|-------|
| Artnr      | E0058880                  | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr  | FXQJ-EMC PURE<br>4X6 FR/6 |           |       |
| Lev typbet | EMC PURE 4X6<br>FR/6 T5H  |           |       |
| UNSPSC     |                           |           |       |
| EAN        |                           |           |       |

### Produktegenskaper

|   |        |  |                      |
|---|--------|--|----------------------|
| Ledarmaterial:                                  | Koppar | ! Ej förlängd ansvarstid enligt AEM 09, punkt 38, andra stycket. |                      |
| Antal ledare:                                   | 4      | Ledarearea:  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Märkspänning U0:                                | 0.6 kV | Märkspänning U:  | 1 kV                 |
| Ledarform:                                      | Rund   | Ledarkategori:   | Klass 2 = mångtrådig |
| Partmärkning:                                   | Färg   | Specifikation ledarisolering:                                    | Polyeten (PE)        |
| Koncentrisk ledare:                             | Koppar | Avskärmning:   | Ja                   |
|   |        | Nominell tvärsnittsarea  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Färg på yttre mantel:                           | Svart  | koncentrisk ledare:  |                      |
|   |        | Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:            | Dca                  |
| Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6: | s2     | Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:    | d2                   |
| Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:      | a2     | Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):                                | Ja                   |
| Isolering integritet:                           | Nej    | Systemintegritet:  | Nej                  |
| Ytterdiameter ungefärligt:                      | 17 mm  | Max tillåten ledartemperatur:                                    | 90 °C                |

### Produktbeskrivning & dokument

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

### Tillbehör

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Artnr    | Benämning                 |
| E1478473 | FÖRSKRUVNING BRUSH 32X1.5 |