



AXLJ-RMF-KOMBI 3X50/16 LT 24KV

Artnr	E0070870	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20102150		
Lev typbet	AXLJ-RMF-KOMBI		
UNSPSC	26121615		
EAN			



Produktegenskaper

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledararea:	50 mm ²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	Antal ledare:	3
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	Partmärkning:	Ingen
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Skyddsledare:	Nej	Biledare:	Nej
Blymantling:	Nej	Koncentrisk ledare:	Koppar
Armering:	Nej	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej
Längsvattentäta ledare:	Ja	Längsvattentät skärm:	Nej
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Brandspridningsklass:	Nej
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	53.6 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Märkspänning U0:	12 kV
Märkspänning U:	20 kV		

Produktbeskrivning & dokument

AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter. Avspänningsspiraler, hängdon och andra tillbehör enligt Lista 06.