



FXLJ-RMF-KOMBI 3X10/10 LT 12KV

Artnr	E0070900	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20102151		
Lev typbet	FXLJ-RMF-KOMBI		
	12 KV		
UNSPSC	26121615		
EAN			



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	10 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	10 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Övrigt
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Ledarbredd ca:	34.6 mm
Ledarhöjd ca:	34.6 mm	Ytterdiameter ungefärligt:	34.6 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	276.8 mm	Vikt:	914 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C
Märkspänning U0:	6 kV	Märkspänning U:	10 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja	Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel med kopparledare framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även

användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd på 70 meter och maximal spännvidd på 90 meter. Finns med märkspänning 12- och 24 kV.