
Produktblad



FXLJ-RMF-KOMBI 3X10/10 12KV T500/K22

Artnr	E0070906	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	0070906		
Lev typbet			
UNSPSC	26121615		
EAN			

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledararea:**	10 mm²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	**Antal ledare:**	3
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	**Partmärkning:**	Utan
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	**Ytterdiameter ungefärligt:**	34.6 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Märkspänning U0:**	6 kV
Märkspänning U:	10 kV		

Produktbeskrivning & dokument

FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter. Avspänningsspiraler, hängdon och andra tillbehör enligt Lista 06.