
Produktblad



FXLJ-RMF-KOMBI 3X10/10 24KV T500/K24

Artnr	E0070956	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	0070956		
Lev typbet			
UNSPSC	26121615		
EAN			

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledararea:**	10 mm²
Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig	**Antal ledare:**	3
Specifikation ledarisolering:	Polyeten (PE)	**Partmärkning:**	Utan
Laminerad mantling:	Nej	**Fiberoptikelement:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	**Ytterdiameter ungefärligt:**	44.4 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Märkspänning U0:**	12 kV
Märkspänning U:	20 kV		

Produktbeskrivning & dokument

AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel med aluminiumledare framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd på 70 meter och maximal spännvidd på 90 meter. Finns med märkspänning 12- och 24 kV.