



AXLJ-TTCL 1X50/16 12KV T500

Artnr	E0071505	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20102173-5		
Lev typbet	AXLJ-TTCL TSLF		
	12 KV		
UNSPSC	26121615		
EAN	7330384710664		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	50 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	1
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Ja	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Ja	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	16 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Ja	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Ledarbredd ca:	23.4 mm
Ledarhöjd ca:	23.4 mm	Ytterdiameter ungefärligt:	23.4 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	234 mm	Vikt:	538 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C
Märkspänning U0:	6 kV	Märkspänning U:	10 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja	Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

AXLJ-TTCL TSLF är en halogenfri, en-ledar distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät vilket ger extra trygghet i ett längre perspektiv. Lämplig för

nedplöjning. Ytermanteln är försedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning både före (på trumman), under och efter förläggning (innan kabelschakten återfylls). AXLJ-TTCL TSLF finns även som högspänningskabel.