
Produktblad



AXLJ-TTCL 1X630/35 12 KV

Artnr	E0072000	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20102176		
Lev typbet	AXLJ-TTCL TSLF 12 KV		
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	630 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	1
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	**Partmärkning:**	Utan
Laminerad mantling:	Ja	**Fiberoptikelement:**	Nej
Med skyddsledare:	Nej	**Inre ledande skikt:**	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	**Avskärmning:**	Ja
Biledare:	Nej	**Blymantling:**	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Ja	**Antal extraledare:**	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	**Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:**	35 mm²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	**Specifikation material yttre mantel:**	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	**Kabelgeometri:**	Rund
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Ja	**Längsvattentäta ledare:**	Ja
Längsvattentät skärm:	Ja	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Utan
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Ledarbredd ca:**	47.3 mm
Ledarhöjd ca:	47.3 mm	**Ytterdiameter ungefärligt:**	47.3 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	378.4 mm	**Vikt:**	2842 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-20...60 °C
Märkspänning U0:	6 kV	**Märkspänning U:**	10 kV
Lämplig för nedgrävning:	Ja	**Lämplig som mellanspänningskabel:**	Ja

Produktbeskrivning & dokument

AXLJ-TTCL TSLF är en halogenfri, en-ledar distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät vilket ger extra trygghet i ett längre perspektiv. Lämplig för

nedplöjning. Yttermanteln är försedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning både före (på trumman), under och efter förläggning (innan kabelschakten återfylls). AXLJ-TTCL TSLF finns även som högspänningskabel.