



AXCLIGHT-H LT 3X95/25 24kV SV

Artnr	E0076360	Varumärke	NEXANS
Lev artnr	21043898-201-00		
Lev typbet	21043898-201-00		
UNSPSC			
EAN	7330000071346		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	95 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarresistans vid 20°C:	0.32 Ohm/km	Ledarform:	Rund
Antal ledare:	3	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Partmärkning:	Utan	Laminerad mantling:	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	Med skyddsledare:	Ja
Inre ledande skikt:	Ja	Yttre ledande skikt:	Ja
Avskärmning:	Ja	Blymantling:	Nej
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	25 mm ²
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Övrigt
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	61 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	488 mm	Vikt:	3133 kg/km
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	Märkspänning U0:	14 kV
Märkspänning U:	24 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Axclight-H LT är en halogenfri, PEX-isolerad, kopparskärmad, PE-mantlad 3-ledarkabel med bärlina, runda aluminiumledare och korrosionsskyddad skärm.