



AXQJ-RMF PURE 3X95/25 12KV T5

Artnr	E0080015	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-RMF Pure 3x95/25 12k		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN	7330384720137		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	95 mm ²	Ledarkategori:	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)
Märkning av ledare (HD 308 S2):	Nej	Partmärkning:	Utan
Laminerad mantling:	Nej	Fiberoptikelement:	Nej
Med skyddsledare:	Nej	Inre ledande skikt:	Ja
Yttre ledande skikt:	Ja	Avskärmning:	Ja
Biledare:	Nej	Blymantling:	Nej
Kabeln tvärvattentät:	Nej	Antal extraledare:	0
Koncentrisk ledare:	Koppar	Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	25 mm ²
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)
Färg på yttre mantel:	Svart	Kabelgeometri:	Övrigt
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	Längsvattentäta ledare:	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Halogenfri (IEC 60754-3):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	B2ca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Ledarbredd ca:	50 mm	Ledarhöjd ca:	50 mm
Ytterdiameter ungefärligt:	50 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	400 mm
Vikt:	2154 kg/km	Max tillåten ledartemperatur:	90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-20...60 °C	Märkspänning U0:	6 kV
Märkspänning U:	10 kV	Lämplig för nedgrävning:	Ja
Lämplig som mellanspänningskabel:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-RMF Pure är en CPR-klassad treledarkabel som är halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk

utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus - i ställverks- och explosionsfarliga rum, tunnlar etc - men den kan även förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. AXQJ-RMF finns som 12, 24 och 36 kV kabel.