
Produktblad



AXQJ-RMF PURE 3X240/35 12KV

Artnr	E0080030	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	AXQJ-RMF PURE 3X240/35 12		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN			

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Aluminium	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	240 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 2 = mångtrådig
Ledarform:	Rund	**Antal ledare:**	3
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	Polyeten (PE)
Partmärkning:	Utan	**Laminerad mantling:**	Nej
Fiberoptikelement:	Nej	**Med skyddsledare:**	Nej
Inre ledande skikt:	Ja	**Yttre ledande skikt:**	Ja
Avskärmning:	Ja	**Biledare:**	Nej
Blymantling:	Nej	**Koncentrisk ledare:**	Koppar
Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:	35 mm²	**Material i yttre mantel:**	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Elektriskt ledande ytbeläggning:	Nej	**Längsvattentäta ledare:**	Ja
Längsvattentät skärm:	Nej	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	B2ca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d1
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	**Ytterdiameter ungefärligt:**	65.5 mm
Max tillåten ledartemperatur:	90 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-20...35 °C
Märkspänning U0:	6 kV	**Märkspänning U:**	10 kV

Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-RMF Pure är en CPR-klassad treledarkabel som är halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus - i ställverks- och explosionsfarliga rum, tunnlar etc - men den kan även förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. AXQJ-RMF finns som 12, 24 och 36 kV kabel.