
# Produktblad





## AXQJ-RMF PURE 3X150/25 24KV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0080060 | Varumärke | DRAKA |
| Lev artnr | AXQJ-RMF PURE 3X150/25 24 | | |
| Lev typbet | | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 7330384720267 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Aluminium | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 150 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 2 = mångtrådig |
| **Ledarform:** | Rund | **Antal ledare:** | 3 |
| **Ledarisolering:** | Polyolefin | **Specifikation ledarisolering:** | Polyeten (PE) |
| **Partmärkning:** | Utan | **Laminerad mantling:** | Nej |
| **Fiberoptikelement:** | Nej | **Med skyddsledare:** | Nej |
| **Inre ledande skikt:** | Ja | **Yttre ledande skikt:** | Ja |
| **Avskärmning:** | Ja | **Biledare:** | Nej |
| **Blymantling:** | Nej | **Koncentrisk ledare:** | Koppar |
| **Nominell tvärsnittsarea koncentrisk ledare:** | 25 mm² | **Material i yttre mantel:** | Polyolefin |
| **Specifikation material yttre mantel:** | Polyeten (PE) | **Färg på yttre mantel:** | Svart |
| **Elektriskt ledande ytbeläggning:** | Nej | **Längsvattentäta ledare:** | Ja |
| **Längsvattentät skärm:** | Nej | **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Ja |
| **Halogenfri (enligt IEC 60754-2):** | Ja | **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | B2ca |
| **Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | s1 | **Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | d1 |
| **Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | a1 | **Ytterdiameter ungefärligt:** | 66.5 mm |
| **Max tillåten ledartemperatur:** | 90 °C | **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -20...35 °C |
| **Märkspänning U0:** | 12 kV | **Märkspänning U:** | 20 kV |

## Produktbeskrivning & dokument

AXQJ-RMF Pure är en CPR-klassad treledarkabel som är halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus - i ställverks- och explosionsfarliga rum, tunnlar etc - men den kan även förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. AXQJ-RMF finns som 12, 24 och 36 kV kabel.